


16. Juni 2019

**Bodenablauf 30 PRIMUS E 12, DN 50, 120 x 120 mm**

Artikel Nr. **405333**  
 GTIN/EAN: 4001636405333  
 Rabattgruppe: 3

DIN 18534  
 konform



Geruchsicher auch ohne Wasser!  
 Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

**Ausführung:**

- 50 mm Glockengeruchsverschluss mit Sperrwasser und mechanisch wirkender Sperre
- höhenverstellbarer Aufsatz E 12
- Bauschutzdeckel

**Material:**

Polypropylen, hochschlagfest  
 Rahmen Edelstahl 1.4301, 120 x 120 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) verwendet werden.

16. Juni 2019

---

## Bodenablauf 30 PRIMUS E 12, DN 50, 120 x 120 mm

---

Ablaufleistung nach DIN EN 1253 Tab. 3,  
(bei 20 mm Anstauhöhe), in Verbindung mit DIN EN 274

	Norm	DALLMER
DN 50	0,4 l/s	0,5 l/s

---

### Ersatzteile

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessungen
495006	Geruchsverschluss Primus, 50 mm, zu Aufsätzen 120 x 120 mm	

---

### Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessungen
515025	Brandschutz-Rohbauelement 2, DN 50	DN 50