


## Ablaufgehäuse 54 DallBit, DN 50/DN 70

Artikel Nr. **542052**  
 GTIN/EAN: 4001636542052  
 Rabattgruppe: 3

DIN 18534  
 konform



nach DIN EN 1253

Gehäuse mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, d: 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahlflansch zur zusätzlichen Sicherheit.

Ablaufstutzen DN 50/DN 70 seitlich, mit Doppelkugelgelenk, verstellbar von 0 - 55 Grad

Ausführung:

- Geruchsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Reinigungsöffnung\*
- Bauschutzdeckel

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Die meisten Ablaufgehäuse sind auch lieferbar mit Verbindern für den Anschluss an PVC-Rohre nach BSI sowie PE-HD-Rohre nach DIN EN 1519. Bitte fragen Sie bei Bedarf an.

\* Die Reinigungsöffnung ermöglicht den Zugang zu Geruchsverschluss und Ablaufstutzen.

## Ablaufgehäuse 54 DallBit, DN 50/DN 70

Ablaufleistung nach DIN EN 1253  
(bei 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	0,96 l/s
DN 70	0,8 l/s	0,86 l/s

### Ersatzteile

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessungen
590015	Reinigungsschraube zu 54, 55, 57, 57 AK, 58, 71	
590084	Tragrings, weiß	

### Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessungen
500182	Aufsatz DES 15, Abdeckplatte Edelstahl massiv, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500014	Aufsatz E 15, 100 x 100 mm	100 x 100 mm
500052	Aufsatz EC 15, 100 x 100 mm	100 x 100 mm
500076	Aufsatz ECN 15, Rost verschraubt, 100 x 100 mm	100 x 100 mm
500069	Aufsatz ECS 15, Rost massiv, verschraubt, 100 x 100 mm	100 x 100 mm
500083	Aufsatz EN 15, Rost verschraubt, 100 x 100 mm	100 x 100 mm
500205	Aufsatz GES 15, Rost massiv, verschraubt, 200 x 200 mm	200 x 200 mm
500175	Aufsatz K 15, Polyamid-Rost, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500113	Aufsatz KE 15, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500229	Aufsatz KEN 15, Rost verschraubt, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500137	Aufsatz PVC-E 15, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500236	Aufsatz PVC-EN 15, Rost verschraubt, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500335	Aufsatz PVC-ES 15, Rost massiv, verschraubt, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500410	Aufsatz Quadra S 15, 150 x 150 mm	
500434	Aufsatz RHS 15, Rost 1,5 mm, rutschh., verschr., 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500144	Aufsatz RHS 15, Rost massiv, rutschh., verschr., 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500298	Aufsatz SEC 15, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500281	Aufsatz SEN 15, Rost verschraubt, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500120	Aufsatz SES 15, Rost massiv, verschraubt, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500151	Aufsatz VEC 15, seitenverstellbar, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500243	Aufsatz VEN 15, seitenverst., Rost verschraubt, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500250	Aufsatz VER 15, d: 155 mm	d: 155 mm
500168	Aufsatz VES 15, seitenverst., Rost verschraubt, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500519	Aufsatzrahmen E 15, 100 x 100 mm	100 x 100 mm
500564	Aufsatzrahmen ECS 15, 100 x 100 mm	100 x 100 mm
500700	Aufsatzrahmen GES 15, 200 x 200 mm	200 x 200 mm
500670	Aufsatzrahmen K 15, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500571	Aufsatzrahmen PVC 15, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500625	Aufsatzrahmen S 15, Edelstahl 1.4301, 150 x 150 mm	150 x 150 mm

25. Juni 2019

**DALLMER**

---

500618	Aufsatzrahmen S 15, Edelstahl 1.4404, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500755	Aufsatzrahmen VER 15, Edelstahl 1.4301, d: 155 mm	d: 155 mm
500663	Aufsatzrahmen VS 15, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
500601	Aufsatzrahmen, S 15/120	d: 120 mm
591005	Aufsatzverlängerung S 15	
591012	Aufsatzverlängerung S 15, Zulauf DN 40	
562005	Aufstockelement 550 DallBit S 15	
560001	Aufstockelement 550 mit Abdichtungs-Set S 15	
560018	Aufstockelement 550 ohne Abdichtungs-Set S 15	
563002	Aufstockelement CeraDrain S 15	
563200	Aufstockelement TistoDrain S 15	
590046	Geruchsverschlusseinsatz zu 54, 55	
590022	Rückstaudichtung S 15	