


27. Juni 2022

Bodenablauf 61 HT/KE, DN 50/DN 70, 150 x 150 mm

Artikel Nr. **611253**
 GTIN/EAN: 4001636611253
 Rabattgruppe: 3



nach DIN EN 1253
 Ablaufstutzen senkrecht, für den Anschluss an Kunststoffrohre

Ausführung:
 – höhenverstellbarer Aufsatz KE 15
 – Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
 – Bauschutzdeckel

Material:
 Polypropylen, hochschlagfest
 Rahmen Polypropylen, 150 x 150 mm, Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse
 K 3 (300 kg)

Ablaufleistung nach DIN EN 1253
 (bei 20 mm Anstauhöhe)

	Norm	DALLMER
DN 50	0,8 l/s	1,78 l/s
DN 70	0,8 l/s	1,97 l/s

Ersatzteile

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessungen
611055	Ablaufgehäuse 61 HT, DN 50/DN 70	DN 50/DN 70
500670	Aufsatzrahmen K 15, 150 x 150 mm	150 x 150 mm
590091	Ausgleichsring, schwarz, zu 54, 55, 57, 58, 61	
590077	Geruchsverschlussglocke zu Ablaufgehäuse 61	

27. Juni 2022

501110	Rost E 140, 140 x 140 mm	140 x 140 mm
--------	--------------------------	--------------

Zubehör

Artikel Nr.	Bezeichnung	Abmessungen
560506	Abdichtungs-Set S 15	
790125	Anschluss-Manschette S 15, EPDM, d: 500 mm	d: 500 mm
790118	Anschluss-Manschette S 15, Weich-PVC, d: 500 mm	d: 500 mm
591005	Aufsatzverlängerung S 15	
591012	Aufsatzverlängerung S 15, Zulauf DN 40	
562005	Aufstockelement 550 DallBit S 15	
560001	Aufstockelement 550 mit Abdichtungs-Set S 15	
560018	Aufstockelement 550 ohne Abdichtungs-Set S 15	
515018	Brandschutz-Rohbauelement 1, DN 50/DN 70	DN 50/DN 70
693006	Rückstaudichtung CeraDrain S 15	