



sumidero 42 SE 12, toma alimentación DN 40, DN 50, 120 x 120 mm

Numero de artículo: 420220

GTIN: 4001636420220

Grupo de descuento: 3



Descripción:

sumidero 42 SE 12, toma alimentación DN 40, DN 50, 120 x 120 mm
tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados

equipado con

- toma alimentación DN 40
- prolongador ajustable en altura E 12
- sifón antiolor y registro de limpieza, 30 mm de depósito de agua de cierre (desviado de la norma UNE EN 1253)
- tapa protectora de obra
- tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)

material

polipropileno de alta resistencia al impacto

marco de acero inoxidable 1.4301, 120 x 120 mm, rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg)

La mayoría de las cazoletas sumidero pueden suministrarse también con racores para la conexión a tubos de PVC según BSI, así como a tubos de PE-HD según UNE EN 1519. Consúltenos en su caso.

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Norma del producto	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma
DN 50	UNE-EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Recambios:

420022 cazoleta sumidero 42 S, toma alimentaci

495044 vaso sifón para cazoleta sumidero 42

501080 rejilla E 115, 115 x 115 mm

495341 prolongador con marco ECS 12, acero ino