


## Sumidero DalIDrain Pure vertical OM, DN 50, 100 x 100 mm

Numero de artículo: 517685

GTIN: 4001636517685

Grupo de descuento: 6



### Descripción:

Sumidero DalIDrain Pure vertical OM, DN 50, 100 x 100 mm

según UNE EN 1253

Sumidero, incluido prolongador Pure con rejilla de acero inoxidable en marco de plástico. Tubo de desagüe DN 50/DN 100 vertical.

Equipado con:

- rejilla de acero inoxidable, marco de plástico
- anclaje para recrecido integrado
- babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor de dos piezas, completamente extraíble para su limpieza, 50 mm de sello hidráulico (según la norma UNE EN 1253)
- tapa protectora de obra
- tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)
- prolongador adecuado para solados de 10 a 36 mm (incl. adhesivo)

Material

Cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto;

rejilla de acero inoxidable 1.4301, clasificación de carga K 3 (300 kg);

suplemento prolongador y marco de ABS

Juego preconfeccionado compuesto por los nº ref. 517258 + 517234.

Prolongador con ayuda de posicionamiento regulable en sentido lateral +/- 2,5 mm.

Se puede utilizar con el collarín cortafuego e insonorizante 2 (Nº ref. 515025) o collarín cortafuego 12 (Nº ref. 515438).

### Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Norma del producto	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de evacuación a una altura de agua 10 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 20 mm
DN 50	UNE-EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,72 l/s	<b>1,30 l/s</b>