


## canaleta de ducha CeraLine Nano W 600 mm, DN 50

Numero de artículo: 523099

GTIN: 4001636523099

Grupo de descuento: 8



### Descripción:

canaleta de ducha CeraLine Nano W 600 mm, DN 50  
para montaje en pared  
con una cazoleta sumidero, tubo de desagüe DN 50 lateral

equipado con

- pies de montaje y ajuste de altura con rotura de puente acústico
- brida acondicionada con arena para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas según y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza, 24 mm de depósito de agua de cierre (desviado de la norma UNE EN 1253)
- tuercas niveladoras
- tapa protectora de obra
- molde tope auxiliar para alicatar
- molde auxiliar para el montaje y sujeción de un perfil metálico
- tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)

material

cuerpo canaleta de acero inoxidable 1.4301, cuerpo cazoleta y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto

Información de pedido para cazoletas sumidero con tubo de desagüe de polipropileno:

Por favor, pida también el manguito de transición de PP a PVC (Art. No. 691125) para la conexión de tubo de desagüe de polipropileno con la anchura nominal DN 50 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 50.

### Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

| Nominal diameter | Norma del producto | Min. capacidad de evacuación según norma | Nivel de agua según norma |
|------------------|--------------------|--|---------------------------|
| DN 50            | UNE-EN 1253        | 0,80 l/s                                 | 20,00 mm                  |

### Recambios:

523983 juego de tuercas niveladoras CeraLine