


## sumidero 63 T para reforma de cubiertas, DN 100

Numero de artículo: 630063

GTIN: 4001636630063

Grupo de descuento: 10



### Descripción:

sumidero 63 T para reforma de cubiertas, DN 100

según UNE EN 1253

para insertar en sumideros para cubierta o tubería existentes,

con anillo con brida de acero inoxidable para fijar membranas de polímero impermeabilizantes para cubiertas

equipado con:

- juntas labiales unidas por moldeo
- cestín para retención de hojarasca
- rejilla protectora de obra

material:

polipropileno, estabilizado contra rayos UVA

TPE – elastómero termoplástico

Sumideros 63 T para reforma de cubiertas en longitudes especiales 590 mm (DN 70 y DN 150), así como 800 mm (DN 100 y DN 125), bajo consulta.

### Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de eva a una altura de agua 5 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 15 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 25 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 35 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 45 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 55 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 65 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 75 mm
DN 100	4,50 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,90 l/s	6,90 l/s	<b>9,60 l/s</b>	12,50 l/s	15,50 l/s	17,50 l/s	22,30 l/s

### Recambios:

620866 cestín para retención de grava y hojara