


sumidero 63 T para reforma de cubiertas, DN 125

Numero de artículo: 630087

GTIN: 4001636630087

Grupo de descuento: 10



Descripción:

sumidero 63 T para reforma de cubiertas, DN 125

según UNE EN 1253

para insertar en sumideros para cubierta o tubería existentes,

con anillo con brida de acero inoxidable para fijar membranas de polímero impermeabilizantes para cubiertas

equipado con:

- juntas labiales unidas por moldeo
- cestín para retención de hojarasca
- rejilla protectora de obra

material:

polipropileno, estabilizado contra rayos UVA

TPE – elastómero termoplástico

Sumideros 63 T para reforma de cubiertas en longitudes especiales 590 ?mm (DN? 70 y DN? 150), así como 800? mm (DN? 100 y DN? 125), bajo consulta.

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de eva a una altura de agua 5 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 15 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 25 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 35 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 45 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 55 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 65 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 75 mm
DN 125	7,00 l/s	45,00 mm	0,90 l/s	4,30 l/s	7,50 l/s	10,90 l/s	14,20 l/s	18,50 l/s	23,00 l/s	24,30 l/s

Recambios:

620866 cestín para retención de grava y hojara