


## sumidero 63 T DallBit para reforma de cubiertas, DN 100

Numero de artículo: 630261

GTIN: 4001636630261

Grupo de descuento: 10



### Descripción:

sumidero 63 T DallBit para reforma de cubiertas, DN 100

según UNE EN 1253

para insertar en sumideros para cubierta o tubería existentes,

con membrana bituminosa soldada ya en fábrica, 500 x 500 mm, 5 mm de espesor, con anillo con brida de acero inoxidable para mayor seguridad

equipado con:

- juntas labiales unidas por moldeo
- cestín para retención de hojarasca, atornillado
- tapa protectora de obra

material:

polipropileno, estabilizado contra rayos UVA

TPE – elastómero termoplástico

Forma de la cazoleta sumidero como 63 T con brida atornillada

### Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de eva a una altura de agua 5 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 15 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 25 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 35 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 45 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 55 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 65 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 75 mm
DN 100	4,50 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	2,50 l/s	4,60 l/s	<b>7,50 l/s</b>	10,40 l/s	13,50 l/s	17,90 l/s	22,50 l/s

### Recambios:

620866 cestín para retención de grava y hojara