


sumidero 63 T DallBit para reforma de cubiertas, DN 150

Numero de artículo: 630292

GTIN: 4001636630292

Grupo de descuento: 10



Descripción:

sumidero 63 T DallBit para reforma de cubiertas, DN 150

según UNE EN 1253

para insertar en sumideros para cubierta o tubería existentes,

con membrana bituminosa soldada ya en fábrica, 500 x 500 mm, 5 mm de espesor, con anillo con brida de acero inoxidable para mayor seguridad

equipado con:

- juntas labiales unidas por moldeo
- cestín para retención de hojarasca, atornillado
- tapa protectora de obra

material:

polipropileno, estabilizado contra rayos UVA

TPE – elastómero termoplástico

Forma de la carcasa y cestín para retención de hojarasca como en el modelo 63 T.

Forma de la cazoleta sumidero como 63 T con brida atornillada

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de eva a una altura de agua 5 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 15 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 25 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 35 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 45 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 55 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 65 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 75 mm
DN 150	8,10 l/s	45,00 mm	1,00 l/s	4,30 l/s	7,40 l/s	10,70 l/s	15,00 l/s	19,00 l/s	23,70 l/s	29,80 l/s

Recambios:

620996 cestín para retención de grava y hojara