


## sumidero 63 T PVC para reforma de cubiertas, DN 125

Numero de artículo: 630384

GTIN: 4001636630384

Grupo de descuento: 10



### Descripción:

sumidero 63 T PVC para reforma de cubiertas, DN 125  
según UNE EN 1253  
para insertar en sumideros para cubierta o tubería existentes,  
con brida de PVC extra ancha para la conexión de membranas de cubierta PVC

equipado con:

- juntas labiales unidas por moldeo
- cestín para retención de hojarasca
- rejilla protectora de obra

material:

polipropileno, estabilizado contra rayos UVA

TPE – elastómero termoplástico

PVC

Sumideros 63 T para reforma de cubiertas en longitudes especiales 590 mm (DN 70 y DN 150), así como 800 mm (DN 100 y DN 125), bajo consulta.

### Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma	Capacidad de eva a una altura de agua 5 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 15 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 25 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 35 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 45 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 55 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 65 mm	Capacidad de evacuación a una altura de agua 75 mm
DN 125	7,00 l/s	45,00 mm	0,80 l/s	2,80 l/s	5,20 l/s	8,30 l/s	<b>11,80 l/s</b>	15,50 l/s	19,50 l/s	24,00 l/s

### Recambios:

620866 cestín para retención de grava y hojara