


Wpust podłogowy DallDrain Select pionowy OM, DN 50/DN 100, 120 x 120 mm

Numer artykułu: 517661

GTIN: 4001636517661

Grupa rabatowa: 6



Opis:

Wpust podłogowy DallDrain Select pionowy OM, DN 50/DN 100, 120 x 120 mm zg. z DIN EN 1253

Wpust podłogowy z nasadą Select z rusztem ze stali nierdzewnej osadzonym w ramce ze stali nierdzewnej. Króciec odpływowy: DN 50/DN 100 pionowy.

Wersja z:

- rusztem i ramką ze stali nierdzewnej
- elastycznymi, montowanymi na wcisk kotwami do jastrychu
- elastycznym mankietem uszczelniającym do pewnego połączenia z izolacjami zespolonymi i wstęgowymi zg. z normą DIN 18534
- całkowicie wymiowy, dwuczściowym syfonem i zamknięciem rewizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm (zg. z DIN EN 1253)
- montażową pokrywę ochronną
- przedłużką nasady z możliwością skrócenia, do wykładzin podłogowych o grubości 10 – 36 mm (łącznie z warstwą kleju)

Materiał

Korpus wpustu i króciec odpływowy: polipropylen o dużej udarności; ruszt: stal nierdzewna 1.4301, klasa obciążenia K 3 (300 kg); przedłużka nasady: ABS, ramka: stal nierdzewna 1.4301

Wstępnie skompletowany zestaw złożony z nr art. 517296 + 517234.

Nasada z elementem pozycjonującym, zapewniającym regulację w poziomie +/- 9,5 mm.

Fire and sound-insulating collar - installation kit 2(Part No. 515025) or

fire protection kit 12 (Part No. 515438) applicable.

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

| Nominal diameter | Norma produktu | Min. wydajność odpływu zgodny z normą | Wysokość akumulacji zgodny z normą | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 10 mm | Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 20 mm |
|------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| DN 50 | DIN EN 1253 | 0,80 l/s | 20,00 mm | 0,72 l/s | 1,30 l/s |