


Wpust dachowy renowacyjny 63 T z przykręcanym kołnierzem, DN 100

Numer artykułu: 630063

GTIN: 4001636630063

Grupa rabatowa: 10



Opis:

Wpust dachowy renowacyjny 63 T z przykręcanym kołnierzem, DN 100

wg normy DIN EN 1253

do wmontowania w zainstalowany wpust dachowy/rurę odwadniającą, z pierścieniem ze stali nierdzewnej do zamocowania polimerowych uszczelnień dachowych

wersja z:

- uformowanymi uszczelkami wargowymi
- łapaczem liści
- rusztem ochronnym na czas montażu

materiał:

polipropylen, odporny na promieniowanie UV

TPE – elastomer termoplastyczny

DN 70 fits B.S. 68 mm, 82 mm version available

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 5 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 15 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 25 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 35 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 45 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 55 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 65 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 75 mm
DN 100	4,50 l/s	35,00 mm	0,90 l/s	3,90 l/s	6,90 l/s	9,60 l/s	12,50 l/s	15,50 l/s	17,50 l/s	22,30 l/s

Części zamienne:

620866 domed grating/gravel guard type 63 T, d