


Wpust dachowy renowacyjny 63 T DallBit, DN 100

Numer artykułu: 630261

GTIN: 4001636630261

Grupa rabatowa: 10



Opis:

Wpust dachowy renowacyjny 63 T DallBit, DN 100

wg normy DIN EN 1253

do wmontowania w zainstalowany wpust dachowy/rurę odprowadiającą, z fabrycznie przymocowanym mankietem bitumicznym, 500 x 500 mm, grubość 5 mm, z pierścieniem ze stali nierdzewnej celem zapewnienia dodatkowej szczelności

wersja z:

- uformowanymi uszczelkami wargowymi
- przykręcanym łapaczem liści
- montażową pokrywą ochronną

materiał:

polipropylen, odporny na promieniowanie UV

TPE – elastomer termoplastyczny

DN 70 fits B.S. 68 mm, 82 mm version available

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 5 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 15 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 25 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 35 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 45 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 55 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 65 mm	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 75 mm
DN 100	4,50 l/s	35,00 mm	0,70 l/s	2,50 l/s	4,60 l/s	7,50 l/s	10,40 l/s	13,50 l/s	17,90 l/s	22,50 l/s

Części zamienne:

620866 domed grating/gravel guard type 63 T, d